

UWAGI:

1. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
2. Rzuty rozpatrywać łącznie z rozwinięciami oraz opisem technicznym.
3. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych.
4. Instalację kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PVC w systemie niskoszumowym, prowadzonych z minimalnym spadkiem 2%.
5. Piony kanalizacyjne należy obudować płytami g-k. Szachty wyposażyć w drzwiczki rewizyjne.
6. Piony kanalizacyjne zakończyć wywiewkami.

LEGENDA:

- Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej
- Projektowana instalacja kanalizacji sanitarne (posposadzkowa)
- (K1) Projektowany pion kanalizacji sanitarnej
- U Umywalka
- MU Miska ustępowa
- ZZ Zlewozmywak
- ZM Zmywarka
- KŚ Kratka ściekowa

Materiał — PVC 50 — Średnica zew.
i=2% L=2,7m
Spadek — Długość

Temat: Instalacje kanalizacji - parter	Projekt: PRZEBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ PRZY ULICY MIODOWEJ W IWINACH
Stadium: Projekt budowlano-wykonawczy	Lokalizacja: ul. Miodowa 12, 52-116 Iwiny, Gmina Siechnice, nr dz. 132/19
Branża: Sanitarna	inwestor: Gmina Siechnice ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice
Rysunek nr: IS-03 / Skala: 1:100	Projektant: Paweł Pawlicki nr 109/79/Kt
PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHIDOM mgr inż.arch. Bernard Łopacz ul. Środkowa 5,47-400 Racibórz www.archidom-racibórz.pl e-mail: archidom@wp.pl	Opracowanie: / Data opracowania: 09.2019